

<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>		Wydanie: I
		Data wydruku: 2008-05-16
		Data aktualizacji: 2007-05-16
Nazwa:	<b>KEIM Blockweiss</b>	

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 2002 Nr 140, poz. 1171 ze zmianami Dz.U. 2005 Nr 2, poz. 8).

## 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i dystrybutora

### Identyfikacja preparatu

**Nazwa handlowa:** KEIM Blockweiss

**Zastosowanie:** wodna farba gruntująca.

### Identyfikacja producenta i dystrybutora

	<b>PRODUCENT</b>	<b>DYSTRYBUTOR</b>
Nazwa	Keimfarben GmbH & Co. KG	Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.
Adres	Keimstrasse 16, D-86420 Diedorf	ul. Fabryczna 20C, PL 53-609 Wrocław
Numer telefonu	+49 821 4802-0	+48 71 711 72 89
Numer faksu	+49 821 4802-210	+48 71 711 72 87
<b>Telefony alarmowe</b>	Keim Farby Mineralne Sp. z o.o.	+48 71 711 72 89
	Pogotowie Ratunkowe	999
	Policja	997
	Straż Pożarna	998
	Telefon alarmowy	112
	Ośrodek Ochrony Pracy KONTRAKT	+48 71 329 82 19
	Specjalista ds. bezp. Marek Lejza	+48 501 78 66 63

## 2. Skład i informacja o składnikach

### Charakterystyka chemiczna:

**Opis:** wodny roztwór na bazie sztucznej żywicy i pigmentów.

**Niebezpieczne składniki:** brak.

## 3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja preparatu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666):

**Preparat nie jest zaklasyfikowany jako preparat niebezpieczny.**

## 4. Pierwsza pomoc

### Informacje ogólne:

Brak szczególnych wskazówek.

#### **W przypadku wdychania:**

Zapewnić dostęp świeżego powietrza, poszkodowanego ułożyć w bezpiecznym miejscu.

W przypadku jakichkolwiek dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.

#### **W razie kontaktu ze skórą:**

Natychmiast zmyć wodą z mydłem i dobrze spłukać.

Nie stosować żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników.

W przypadku utrzymujących się dolegliwości wezwać lekarza.

#### **W przypadku kontaktu z oczami:**

Oczy nie zamykać, płukać kilka minut pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.

#### **W przypadku połknięcia:**

Usta wypłukać i wypić dużą ilość wody.

Nie wywoływać wymiotów i natychmiast wezwać pomoc medyczną.

<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>		Wydanie: I
		Data wydruku: 2008-05-16
		Data aktualizacji: 2007-05-16
Nazwa:	<b>KEIM Blockweiss</b>	

## 5. Postępowanie w przypadku pożaru

### Właściwe środki gaśnicze:

CO<sub>2</sub>, gaśnica proszkowa lub rozpylony strumień wody. Większy pożar należy zwalczać odporną na działanie alkoholi pianą.

**Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa:** zwarty strumień wody.

### Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania lub powstających gazów:

W przypadku termicznego rozkładu uwalniane zostają szkodliwe dla zdrowia i zapalne opary.

W przypadku pożaru uwalniane zostają:

Tlenki węgla (CO<sub>x</sub>),

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>),

Monomery akrylowe.

### Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

Stosować ochronny aparat tlenowy, niezależny od składu powietrza w miejscu pracy.

### Informacje dodatkowe:

W przypadku pożaru nie należy wdychać dymu, gazów pożarowych i oparów.

Pozostałości popożarowe i skażona woda po gaszeniu muszą być usunięte z uwzględnieniem miejscowych przepisów urzędowych.

Sam produkt nie jest palny. Pozostały po odparowaniu fazy wodnej polimer jest palny.

Pojemniki znajdujące się w pobliżu ogniska pożaru chłodzić rozpylonym strumieniem wody.

Skażoną wodę po gaszeniu należy osobno zebrać, unikać przedostania się do kanalizacji.

## 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

### Indywidualne środki ostrożności:

Przechowywać z daleka od źródeł zapłonu.

Zadbać o odpowiednią wentylację.

Nie wdychać pary.

Stosować przepisy bezpieczeństwa (patrz pkt. 7 i 8).

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia w przypadku rozlania produktu.

### Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

Unikać przedostania się do wód gruntowych, powierzchniowych i kanalizacji.

Przestrzegać miejscowych przepisów urzędowych.

### Metody oczyszczania/usuwania:

Zamknąć odpływy (ryzyko zatkania poprzez zaistniały proces wytrącania polimeru).

Zastosować środek wiążący płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, środek wiążący kwasy, uniwersalny środek wiążący, mączka drzewna).

Zebrany materiał usunąć zgodnie z przepisami urzędowymi.

Nieoczyszczone powierzchnie dokładnie umyć.

Czyścić wodą, nie stosować rozpuszczalników.

Stosować odpowiednie dla recyklingu lub usuwania pojemniki.

## 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

### Postępowanie z preparatem:

#### Wskazówki do bezpiecznego obchodzenia się z preparatem:

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte.

Zadbać o dobrą wentylację w miejscu pracy.

Stosować się do środków bezpieczeństwa zawartych w pkt. 8.

Przestrzegać przepisów BHP.

Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Unikać tworzenia się oparów aerozoli.

**Wskazówki dotyczące ochrony przed pożarem i eksplozją:** brak szczególnych wskazówek.

<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>		Wydanie: I
		Data wydruku: 2008-05-16
		Data aktualizacji: 2007-05-16
Nazwa:	<b>KEIM Blockweiss</b>	

#### Magazynowanie:

**Wymogi dotyczące magazynów i pojemników:** nieodpowiedni surowiec na pojemniki i przewód rurowy/rurociąg:

- żelazo i metale zawierające żelazo.

Odpowiedni surowiec na pojemniki i przewód rurowy/rurociąg:

- polietylen.

Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Nie opróżniać pod ciśnieniem, unikać pojemników ciśnieniowych! Otwarte pojemniki prawidłowo zamykać i przechowywać tak, by uniknąć przypadkowego rozlania.

#### **Składowanie wraz z innymi towarami:**

Nie składować razem z kwasami.

Nie składować razem z alkaliami (ługami).

Trzymać z daleka od utleniaczy.

#### **Dalsze informacje:**

Przechowywać tylko w oryginalnych pojemnikach.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach i składować w chłodnych pomieszczeniach.

Przestrzegać wskazówek podanych na etykiecie.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

**Klasa składowania:** 12

**Ogólne informacje:** przed użyciem dobrze rozmieszać.

## 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

#### **Dodatkowe zalecenia w zakresie środków ostrożności:**

Brak dodatkowych danych, patrz pkt. 7.

#### **Parametry kontroli narażenia, najwyższe dopuszczalne stężenia substancji w środowisku pracy:**

*Rozporządzenie MPiPS z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002r, poz. 1833):*

**Brak.**

#### **Środki ochrony indywidualnej:**

##### **Ogólne środki ochrony:**

Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nie wdychać oparów aerozoli.

**Ochrona dróg oddechowych:** zalecana ochrona dróg oddechowych tylko w przypadku tworzenia się aerozoli i oparów.

Filtr złożony A/P

##### **Ochrona rąk:**

Używać rękawiczki ochronne.

**Materiał rękawiczek ochronnych:** odpowiednie są np.:

Rękawiczki bawełniane impregnowane nitylem,

Rękawiczki z neoprenu,

zalecana grubość materiału:  $\geq 0,5$  mm

Wybór odpowiednich rękawiczek nie jest zależny wyłącznie od materiału, lecz również od dalszych cech jakości, które różnią się w zależności od producenta.

##### **Okres przepuszczalności materiału rękawiczek:**

Wartość dla permeacji: poziom  $\geq 6$  (480 min).

Określony czas perforacji zgodnie z normą EN 374 część III nie został ustalony pod warunkiem praktycznego zastosowania. Zalecany maksymalny okres trwałości, który odpowiada 50% czasu perforacji.

**Ochrona oczu i twarzy:** stosować okulary ochronne.

<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>		Wydanie: I
		Data wydruku: 2008-05-16
		Data aktualizacji: 2007-05-16
Nazwa:	<b>KEIM Blockweiss</b>	

**Ochrona skóry:** stosować odzież ochronną.

*Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.*

*Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie.*

*Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na czynniki chemiczne są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69/1996, poz. 332, wraz z późniejszymi zmianami).*

## 9. Właściwości fizykochemiczne

<b>Postać:</b>	płyn
<b>Kolor:</b>	biały
<b>Zapach:</b>	słaby, charakterystyczny
<b>Temperatura topnienia:</b>	nieokreślony
<b>Temperatura wrzenia:</b>	~ 100°C
<b>Temperatura zapłonu:</b>	nie dotyczy
<b>Temperatura zapłonu (stan stały, gaz):</b>	produkt nie jest zapalny
<b>Temperatura samozapłonu:</b>	produkt nie jest samozapalny
<b>Właściwości wybuchowe:</b>	produkt nie ulega eksplozji
<b>Ciśnienie pary:</b>	nieokreślone
<b>Gęstość przy 20°C:</b>	~ 1,3* g/cm <sup>3</sup>
<b>Wzgl. gęstość pary (powietrze = 1):</b>	nie dotyczy
<b>Prędkość parowania:</b>	nie dotyczy
<b>Rozpuszczalność w wodzie:</b>	rozpuszczalny
<b>Wartość pH:</b>	nieokreślona
<b>Współcz. podziału n-octanol/woda:</b>	nie dotyczy
<b>Lepkość:</b>	
<b>Dynamiczna przy 20°C:</b>	2700 – 4600* mPas
<b>Informacje dodatkowe:</b>	* wartości odnoszą się do świeżo produkowanych produktów i mogą z biegiem czasu ulec zmianie.

## 10. Stabilność i reaktywność

**Warunki, których należy unikać:**

Brak przy zastosowaniu zalecanych przepisów zastosowania.

**Materiały, których należy unikać:**

Kwasy

Zasady

Utleniacze

**Niebezpieczne produkty rozkładu:**

Brak przy zastosowaniu zalecanych przepisów składowania i zastosowania.

W przypadku wysokich temperatur uwalniają się zapalne i szkodliwe produkty.

W przypadku pożaru uwalniane zostają:

Tlenki węgla (CO<sub>x</sub>),

Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>),

Monomery akrylowe.

## 11. Informacje toksykologiczne

**Ostra toksyczność:**

**Wartość LD/LC50:** nieokreślona.

**KEIMFARBEN GmbH & Co. KG**

Strona 4 z 7

<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>		Wydanie: I
		Data wydruku: 2008-05-16
		Data aktualizacji: 2007-05-16
Nazwa:	<b>KEIM Blockweiss</b>	

**Działanie drażniące:**

**W przypadku kontaktu ze skórą:** częsty i trwający kontakt ze skórą może prowadzić do podrażnień skóry.

**W przypadku kontaktu z oczami:** przy dłuższym oddziaływaniu możliwe działanie lekko podrażniające.

**W przypadku połknięcia:** możliwe działania podrażniające.

**Uczulenie:** brak działania uczulającego.

**Pozostałe informacje (dot. toksykologii eksperymentalnej):** badania eksperymentalne nie zostały przeprowadzone.

**Dodatkowe wskazówki dot. toksyczności produktu:**

Brak przy zastosowaniu zalecanych przepisów zastosowania.

## 12. Informacje ekologiczne

**Dane dot. rozkładu (trwałość i rozkład):**

**Pozostałe informacje:** rozkład w biologicznej oczyszczalni ścieków następuje poprzez flokulację, wytrącanie, adsorpcję, rozdrabnianie osadów.

**Ekologiczno-toksyczne działanie:**

**Pozostałe informacje:** ścieki za pomocą wytrącania wstępnie oczyścić z osadów.

**Dodatkowe informacje ekologiczne:**

**Informacja AOX:** ze względu na zawartość materiałów, które nie zawierają chlorowców organicznych, produkt nie przyczynia się do zanieczyszczenia AOX ścieków.

**Zawartość metali ciężkich i związków wg. wytycznych EG nr 76/464 EWG:**

Zgodnie z naszym aktualnym stanem wiedzy produkt nie zawiera metali ciężkich i związków wg. wytycznych EG 76/464/EWG.

**Ogólne wskazówki:** obecnie nie przeprowadzono żadnych oszacowań ekologiczno-toksycznych.

Stopień zanieczyszczenia wody 1 (klasyfikacja własna): słaby stopień zanieczyszczenia wody.

## 13. Postępowanie z odpadami

**Produkt:**

**Zalecenie:** należy odprowadzić do specjalistycznego zakładu utylizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów:**

08 01 12 odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11.

**Nieoczyszczone opakowania:**

**Zalecenie:** należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 14. Informacje o transporcie

Brak szczególnych wskazówek.

## 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

**Stopień zanieczyszczenia wody:** WGK 1 (klasyfikacja własna): słaby stopień zanieczyszczenia wody.

**Kod produktu:** M-DF02

**Przepisy państwowe:**

Wszelkie prace z tym preparatem należy wykonywać zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650; Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

**KEIMFARBEN GmbH & Co. KG**

Strona 5 z 7

<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>		Wydanie: I
		Data wydruku: 2008-05-16
		Data aktualizacji: 2007-05-16
Nazwa:	<b>KEIM Blockweiss</b>	

**Wykaz przepisów:**

1. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U.11 poz. 84; 100 poz.1085; 123 poz.1350; 125 poz.1367 ze zmianą z dnia 5.07.02 r. (Dz.U.142 poz.1187).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami Dz.U.2004 Nr 243, poz. 2440).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 2002 Nr 140, poz. 1171 ze zmianami Dz.U. 2005 Nr 2, poz. 8).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).
5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. Nr 142, poz. 1194).
6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138).
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217/2002 r., poz. 1833).
8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
11. Ustawa z dnia 27 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U. 2004, Nr 168, poz. 1762) z późniejszymi zmianami.
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. nr 19 poz. 170 z 2003r.).
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych pracach (Dz.U. nr 200 poz. 2047 z 2004r.).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69 poz. 332 z 1996r.) z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 60 poz. 375 z 1997r., Dz.U. nr 159 poz. 1057 z 1998r., Dz.U. nr 37 poz. 451 z 2001r.).
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330).
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. nr 127 poz. 1092 z 2002r.).
18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 73 poz. 644 z 2005r.).
19. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 z 2001r.) wraz z późniejszymi zmianami.
20. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199 poz. 1671 z 2002r.) z późniejszymi zmianami.

<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI</b>	Wydanie: I
	Data wydruku: 2008-05-16
	Data aktualizacji: 2007-05-16
Nazwa:	<b>KEIM Blockweiss</b>

## 16. Inne informacje

Dane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszemu obecnemu stanowi wiedzy. Dane dotyczące preparatu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania i magazynowania preparatu nie znajdują się pod kontrolą producenta ani dystrybutora, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie i magazynowanie preparatu, w szczególności za przestrzeganie przepisów prawa, ponosi użytkownik.