



KEIM Contact-Plus

1. Opis produktu

KEIM Contact-Plus jest gruboziarnistą farbą podkładową na bazie krzemianowej (zgodnie z normą DIN 18 363, 2.4.1) z dodatkiem czystego akrylu, włókien szklanych i wysokiej jakości wypełniaczy.

2. Zastosowanie

KEIM Contact-Plus, jako farba podkładowa, służy do gruntowania starych, trwałych powierzchni organicznych przeznaczonych do malowania farbami dyspersyjno-silikatowymi. Nie nadaje się do gruntowania powłok plastyczno-elastycznych oraz podatnych na zmydlenie (np. farb olejnych).

Do szlamowania rys włosowatych o rozwarciu do 0,5 mm, oraz do wyrównywania różnic w strukturze podłoża mineralnych lub organicznych.

3. Właściwości produktu

- Warstwa pośrednia pomiędzy starymi powłokami organicznymi a następnymi warstwami farb dyspersyjno-silikatowych KEIM
- Właściwości szlamujące rysy (do maks. 0,5 mm rozwarcia)
- Wyrównuje strukturę podłoża
- Nie jest błonotwórczy
- Odporny na działanie promieni UV
- Niepalny

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: ok. 1,70 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d = 0,02$ m
- Maksymalna wielkość ziarna: 0,5 mm
- Wartość pH: ok. 11,4

Kolor

Biały

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste i oczyszczone z kurzu i zatluszczeń. Luźne elementy ze starych powłok organicznych, a także zanieczyszczenia należy usuwać mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Ubytki wypełniać

właściwą zaprawą np. KEIM Universalputz, KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel lub KEIM Concretal-Feinspachtel. W miejscach wymagających zaszpachlowania należy całkowicie usunąć starą powłokę.

Stosowanie

Na podłożach niechłonnych nanosić nierozcieńczony KEIM Contact-Plus. Nanosić równomiernie szczotką (na krzyż).

Na podłożach silnie chłonnych można wg potrzeby rozcieńczyć z 10% KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ lub KEIM Concretal-Fixativ (25 kg i 2,5 l rozcieńczalnika).

Następne warstwy

KEIM Contact-Plus należy pokryć jedną lub dwiema kolejnymi warstwami, np. KEIM Granital, KEIM Soldalit lub KEIM Concretal-W.

W przypadku jasnych odcieni (gr. cenowa I) wystarczająca jest jedna wierzchnia warstwa kryjąca, nierozcieńczona.

W przypadku odcieni ciemniejszych wymagane są dwie warstwy np.:

Warstwa pośrednia z rozcieńczonym KEIM Granital (maks. 2 l KEIM Spezial-Fixativ na 10 kg)

Warstwa wierzchnia z nierozcieńczonym KEIM Granital.

KEIM Contact-Plus można barwić dodając do niego max. 10% KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-Farbe lub KEIM Farbkonzentrat.

Warunki/temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.

Czas schnięcia

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw min. 12 godzin.

Zużycie

Na gładkiej, niechłonnej powierzchni, na jedną warstwę: ok. 0,4 kg/m² KEIM Contact-Plus.

Na gładkiej, chłonnej powierzchni, na jedną warstwę: ok. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus.



Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg

6. Składowanie

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Spoivo mineralne o działaniu alkalicznym. Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić poprzez ich przykrycie. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy natychmiast rozcieńczyć wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega

