

KEIM Blockweiss

Wodorozcieńczalna farba izolacyjna do wnętrz



1. Opis produktu

KEIM Blockweiss jest wodorozcieńczalną farbą podkładową w kolorze białym, o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.

2. Zastosowanie

KEIM Blockweiss służy do gruntowania trudnych podłoży we wnętrzach, które wykazują skłonności do tworzenia plam/zacieków/przebijania. KEIM Blockweiss znajduje zastosowanie przede wszystkim w izolacji np. przed zaciekami wodnymi, pozostałościami z oleju, smoły, sadzy, plamami po gazach spalinowych, flamastrach, itd. oraz do blokowania przebijania.

Podłoże przed nałożeniem farby powinno być wytrzymałe, suche i czyste.

3. Właściwości produktu

- Doskonałe właściwości izolacyjne
- Stosunkowo delikatny zapach
- Farba wodorozcieńczalna
- Doskonałe właściwości kryjące

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: ok. 1,30 g/cm³
- Udział części stałych: ok. 55%

Kolor

Biały.

4. Stosowanie (aplikacja)

Stosowanie

KEIM Blockweiss służy do stosowania na powierzchniach z problematycznymi plamami i zaciekami. Nakładać na całej powierzchni dla zapewnienia jednolitej optyki.

Jedna warstwa podkładowa może być wystarczająca do uzyskania pożądanego efektu. W przypadku szczególnie silnych plam zaleca się nałożenie dwóch do trzech warstw. Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw stosować przerwy min. 12 godzin. Przed nałożeniem wierzchniej farby

do wnętrz firmy KEIM należy stosować przerwy 24 godzin.

Warunki/temperatura nanoszenia

Od +8°C do +30°C temperatury powietrza i podłoża. Względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75%.

Zużycie

Aby uzyskać dostateczne działanie izolujące, zaleca się, w zależności od podłoża, nanieść ok. 150 ml/m² na jeden cykl roboczy.

Wskazówki

Produkt przed użyciem dobrze rozmieszać. Nie należy stosować na farby klejowe. Nie mieszać z innymi farbami czy barwnikami. Każde rozcieńczenie wodą osłabia działanie izolacyjne.

5. Opakowania

Puszki o pojemności 2,5 l i wiadra o pojemności 12,5 l.

6. Składowanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnych, suchych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich możliwość składowania KEIM Blockweiss przez okres 1 roku.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).



10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast splukać wodą i usunąć.

Podczas stosowania wzgl. schnięcia zadbać o dobrą wentylację. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków, nie pić napojów i nie palić tytoniu. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-DF 02

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

