

## KEIM Dolomitspachtel

Uniwersalna masa szpachlowa do wnętr, na bazie mineralnej



### 1. Opis produktu

Gotowa do użytku, uniwersalna masa szpachlowa do wnętr na bazie mineralnej (zawartość części organicznych < 3 %). Zastosowanie białego marmuru dolomitowego jako wypełniacza zapewnia doskonałe własności wypełniające i szczególnie prosty sposób stosowania.

### 2. Zastosowanie

KEIM Dolomitspachtel służy do całopowierzchniowego szpachlowania, np. tynku lub betonu, jak również do prac naprawczych ubytków, względnie do szpachlowania spoin tapet i płyt budowlanych. Przy szpachlowaniu spoin na płytach gipsowo-kartonowych należy osadzić pasy/taśmy zbrojeniowe z papieru. KEIM Dolomitspachtel można stosować na podłożach mineralnych, organicznych i mieszanych, na powierzchniach ścian i sufitów.

### 3. Właściwości produktu

- Doskonałe działanie wypełniające
- Uniwersalne zastosowanie
- Do szpachlowania częściowego i/lub całopowierzchniowego
- Prosta aplikacja
- Możliwa aplikacja ręczna i maszynowa (natrysk airless)
- Możliwość szpachlowania do „zera”
- Możliwość szlifowania
- Na bazie mineralnej, (zawartość części organicznych < 3%)
- Kolor: biały

#### Dane techniczne

- Grubość warstw: 0 - 4 mm
- Wielkość ziarna: do 0,3 mm
- Ciężar właściwy: 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Wartość Sd: 0,02m przy gr. 1mm
- Wartość pH: ok. 9

### 4. Stosowanie (aplikacja)

#### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być wytrzymałe, suche i czyste. Luźne warstwy należy usunąć. W przypadku podłoży

betonowych nie przekraczać maksymalnej wilgotności 3%.

#### Stosowanie

Masa szpachlowa jest gotowa do użytku. Nanieść pacą ciekłą warstwę, nie przekraczając przy tym maksymalnej grubości warstwy 4 mm. Głębsze ubytki wymagają wcześniejszego uzupełnienia.

Przy osadzaniu maty nanieść pierwszą warstwę masy (ok. 2mm), matę osadzić przy pomocy szpachelki lub suchego wałka, nadmiar masy wygładzić szpachelką. Po stwardnieniu nałożyć szpachelką drugą warstwę.

#### Czas schnięcia

Czas schnięcia zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności powietrza. Przeciętny okres schnięcia: 8 - 10 h.

#### Powłoki malarskie

Na produkt KEIM Dolomitspachtel można nakładać wszystkie silikatowe i żelazo-krzemianowe farby do wnętr KEIM.

#### Zużycie

Ok. 1,8 kg/m<sup>2</sup> dla warstwy o grubości 1mm.

#### Warunki nanoszenia

Nie nanosić w wysokich temperaturach powietrza, silnych przeciągach lub temperaturach poniżej +5°C (powietrza i ściany).

#### Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po przerwaniu pracy i po jej zakończeniu narzędzia czyścić wodą.

### 5. Opakowania

Wiaderka o pojemności 8 kg i 18 kg.

### 6. Składowanie

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich. W zamkniętych pojemnikach możliwość składowania ok. 12 miesięcy.

### 7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak



### **8. Oznaczenia transportowe**

Brak

### **9. Usuwanie odpadów**

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12  
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do  
powtórnego przetwarzania (Recycling).

### **10. Zalecenia BHP**

Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy  
natychmiast usunąć wodą.  
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

