



KEIM Grundierweiss

1. Opis produktu

KEIM Grundierweiss jest farbą podkładową na bazie silikatowej, do wewnątrz.

2. Zastosowanie

KEIM Grundierweiss jako farba podkładowa stosowana jest w połączeniu z KEIM Biosil, KEIM Ecosil i KEIM Ecosil-ME.

KEIM Grundierweiss służy do wyrównywania różnic w chłonności podłoża. W przypadku stosowania KEIM Ecosil lub KEIM Ecosil-ME na starych powłokach organicznych, należy nałożyć KEIM Grundierweiss jako pierwszą warstwę podkładową.

W przypadku zastosowania KEIM Biosil, względnie KEIM Ecosil-ME, na płytach kartonowo-gipsowych i podłożach ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne jest zastosowanie nierozcieńzonego KEIM Grundierweiss jako warstwy podkładowej.

Na czyste tynki gipsowe (P IV a, b i P V a) nie należy nakładać produktu KEIM Grundierweiss. Powierzchnie z wykwitami solnymi, lakierowane czy drewniane nie są odpowiednie do nakładania w/w produktu.

3. Właściwości produktu

- Ujednolica podłoże
- Wyrównuje chłonność podłoża
- Ekologiczny

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: ok. 1,45g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego
Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: $S_d < 0,03$ m

Kolor

Biały

4. Stosowanie (aplikacja)

Prace wstępne

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zafuszczeń. Temperatura podłoża i powietrza w czasie nakładania i schnięcia $> + 5^{\circ}\text{C}$.

W przypadku podłoża silnie chłonnych czy piaszczących się zaleca się gruntowanie KEIM Soliprim.

Nanoszenie

Zaleca się nanoszenie nierozcieńzoną farbą KEIM Grundierweiss za pomocą wałka lub pędzla.

W przypadku powierzchni z płyt kartonowo-gipsowych i podłoża ze szpachlowaniami gipsowymi konieczne jest nakładanie nierozcieńzonego produktu.

Czas schnięcia do momentu nałożenia następczej warstwy farby to minimum 6 godzin.

Zużycie

(w przypadku pojedynczej warstwy na gładkim podłożu)

ok. 0,2 l/m² KEIM Grundierweiss

Podane zużycie jest wartością szacunkową.

Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 l i 15 l.

6. Składowanie

Ok. 12 miesięcy, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, w zamkniętych pojemnikach.

Chronić przed nagraniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów



Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do
powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę i inne) odpowiednio chronić. Odpryski w otoczeniu pracy, bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć. Chronić oczy i skórę przed rozpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków i nie pić napojów.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

