



1. Opis produktu

KEIM Intact jest uniwersalną farbą szlamującą do wnętrz na bazie silikatowej zgodnie z DIN 18 363, 2.4.1.

2. Zastosowanie

KEIM Intact stosowany jest jako szlamująca farba podkładowa lub jako dodatek szlamujący do KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME, do egalizacji niejednorodnych podłoży, np. starych, zarysowanych podłoży z naniesionymi poprawkami lub różnicami w strukturze.

KEIM Intact może być również stosowany, jeśli gładkiemu podłożu (np. płyty gipsowo-kartonowe) chce się nadać chropowatość, w strukturze przypominającej tynk tradycyjny. KEIM Intact i mieszanki z KEIM Intact mogą być stosowane jako warstwa podkładowa, lub w przypadku dwóch warstw jako warstwa podkładowa i wierzchnia.

3. Właściwości produktu

- Szlamujący, egalizujący
- Nadaje strukturę na gładkich podłożach
- Szerokie spektrum zastosowania, można mieszać z preparatem KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME
- Paroprzepuszczalny
- Nie zawiera rozpuszczalników, środków zmiękczających, biocydów
- Niepalny
- Mineralno-alkaliczny, zatrzymuje porost grzybów i pleśni
- Dobra przyczepność
- Mineralnie matowy, bez połysku
- Ekonomiczny dzięki prostej technice zastosowania

Dane techniczne

- Ciężar właściwy: $1,60 \text{ g/cm}^3$
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d < 0,02 \text{ m}$

Kolor

Biały i jasne odcienie KEIM Palette Exclusiv (z wyjątkiem kolorów od 9001 do 9010).

KEIM Intact można barwić KEIM Farbkonzentratem lub poprzez zmieszanie z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME.

4. Stosowanie (aplikacja)

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche i czyste. Usunąć kurz i luźne elementy. Powierzchnie silnie chłonne i piaszczące należy zagruntować wstępnie KEIM Soliprim. W przypadku starych powłok organicznych sprawdzić stabilność spoiw starej powłoki. Dokładnie zmyć farby klejowe. W przypadku starych powłok zaleca się malowanie na powierzchniach próbnych, aby rozpoznać materiały przebijające (farby drzewne, smoła itd.).

W przypadku powłok kolorowych na płytach gipsowo-kartonowych konieczne jest naniesienie warstwy podkładowej KEIM Grundierweiss. Jeśli płyty gipsowo-kartonowe są wystawione na działanie słońca lub znajdują się dłuższy czas w wilgotnym pomieszczeniu lub są tam przechowywane, to mogą wystąpić przebarwienia wynikające z zawartości drzewnika w kartonie. Przebarwienia te, po nałożeniu warstwy podkładowej, mogą być usunięte poprzez nałożenie warstwy pośredniej KEIM Blockweiss, przed naniesieniem warstwy wierzchniej.

Stosowanie

KEIM Intact nakładać szczotką, pędzlem lub wałkiem. KEIM Intact może być wymieszany z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME w każdej proporcji. W przypadku stosowania wałka skuteczne okazały się mieszanki w stosunku od 1:1 do 1:2 KEIM Intact z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME.

Mieszanki te okazują się być skuteczne także jako podłoża do następnych warstw laserunkowych na bazie silikatowej.

Nakładanie szczotką wykazuje lepsze działanie szlamujące, przy nakładaniu wałkiem powstaje powierzchnia o ostrzejszej strukturze.

KEIM Intact może być nakładany jako warstwa podkładowa lub wierzchnia, może być stosowany warstwa podkładowa w połączeniu z KEIM Biosil lub z KEIM Ecosil-ME jako warstwa wierzchnia. Do wszystkich wariantów możliwe są dowolne proporcje. W zależności od postępującego schnięcia należy zachować odstęp 12 godzin pomiędzy nakładaniem warstwy podkładowej i wierzchniej.

Zużycie

Ok. $0,4 \text{ l/m}^2$ jako warstwa podkładowa; zużycie w dużym stopniu zależne od podłoża i sposobu



nanoszenia. Właściwe zużycie sprawdzić na powierzchniach próbnych. W razie potrzeby rozcieńczyć KEIM Spezial-Fixativ.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po zakończeniu każdego etapu pracy narzędzia oczyścić wodą!

5. Opakowania

Pojemniki o pojemności 5 l i 15 l.

6. Składowanie

12 miesięcy w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania, w szczególności szkło, ceramika i kamień naturalny przykryć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami z farb.
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

