

## KEIM Romanit-Leinöl

Pokost Iniany jako dodatek w systemie KEIM Romanit



### 1. Opis produktu

Dodatek uszlachetniający do farb KEIM Romanit, uzyskany z lnu lub roślin lnianych. Gotowy do użytku KEIM Romanit-Leinöl, otrzymany poprzez dodanie suchych materiałów i rozpuszczalników do tłoczonego na zimno surowego oleju.

### 2. Zastosowanie

KEIM Romanit-Leinöl można stosować jako dodatek uszlachetniający w systemie KEIM Romanit. Dzięki temu dodatkowi urabialność farby zostaje znacznie poprawiona. Ponadto dodatek oleju lnianego redukuje absorpcję wody powłoki wapiennej.

### 3. Właściwości produktu

#### Dane techniczne

- Ciężar właściwy: 0,95 g/cm<sup>3</sup>
- Temperatura zapłonu: 250°C
- Rozpuszczalność  
w wodzie: nierozpuszczalny

#### Kolor

Żółtawy.

### 4. Stosowanie (aplikacja)

#### Zastosowanie

Dodatek uszlachetniający do farb wapiennych lub mieszanek farb wapiennych z wapnem KEIM Romanit-Sumpfkalk. Dodawać powoli do nierozcieńczonego wapna dołowanego, ciągle mieszając masę wapienną.

Ustalenie koniecznej ilości KEIM Romanit-Leinöl wymaga doświadczenia pracy w technice wapiennej. Określenie procesu technologicznego uzależnione jest od właściwości danego obiektu.

### 5. Opakowania

Kanistry blaszane o zawartości 1 l.

### 6. Składowanie

W szczelnie zamkniętych pojemnikach i w chłodnym, suchym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich

możliwość składowania KEIM Romanit-Leinöl przez okres kilku lat.

### 7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

S 2: Chronić przed dziećmi.

### 8. Oznaczenia transportowe

Brak.

### 9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 11  
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

### 10. Zalecenia BHP

Zawartość oleju lnianego stwarza niebezpieczeństwo samoistnego zapalenia produktu w kontakcie z otwartym ogniem lub w wysokiej temperaturze w czasie czynności technologicznych.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Stosować na świeżym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

