



KEIM Romanit-Sumpfkalk

1. Opis produktu

Czyste, wysokowartościowe wapno gaszone; ciasto wapienne bez dodatków organicznych i pigmentów, dołowane minimum 3 lata.

2. Zastosowanie

KEIM Romanit-Sumpfkalk jest bazą dla wszystkich produktów systemu KEIM Romanit. Stosowany w czystej postaci lub zmieszany z komponentami KEIM Romanit jest przeznaczony do nakładania na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Wybór i proporcje mieszanki komponentów KEIM Romanit wymaga doświadczenia pracy w technice wapiennej. Określenie procesu technologicznego uzależnione jest od właściwości danego obiektu.

KEIM Romanit-Sumpfkalk jest odpowiedni szczególnie do zastosowania w pracach konserwatorskich. Jest ważnym składnikiem materiałów do konserwacji zabytków.

3. Właściwości produktu

- Droбноziarnisty
- Uzyskiwany z wapna pozbawionego siarki
- Wspaniała optyka
- Brak pigmentów
- Alkaliczny – odporny na pleśń
- Paroprzepuszczalny
- Bez dodatków organicznych

Dane techniczne

- Skład: wodorotlenek wapnia i woda
- Czas dołowania: dłużej niż 3 lata
- Wartość pH: 12,4
- Kolor: mineralna biel

4. Opakowania

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg.

5. Składowanie

KEIM Romanit-Sumpfkalk można składować bez ograniczeń w zamkniętych pojemnikach. Chronić

przed mrozem i wysokimi temperaturami. Przechowywać zawsze pod warstwą wody.

6. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Xi	Produkt drażniący
R 38:	Działa drażniąco na skórę
R41:	Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
S 2:	Chronić przed dziećmi
S 24/25:	Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
S 26:	Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
S 36/37/39:	Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

7. Oznaczenia transportowe

Brak.

8. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 10 13 99
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

9. Zalecenia BHP

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, ceramikę, drewno, lakier, klinkier, metal itp.) chronić stosując właściwe zabiegi. Zachłapania powierzchni w otoczeniu pracy bądź w transporcie należy natychmiast słucać dużą ilością wody i usunąć.

Chronić oczy i skórę przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

